

ELIUM

IRD 2160 movieNET

ULTRA
HD

DVB-S/S2/S2X DVB-C/C2 DVB-T/T2/HEVC
SATELLITE CABLE TERRESTRIAL

IP TV



HF-Signalpegel - Messgerät

Stereo Volume Unit (VU) Meter



Kontrollmonitor



XLR



Audio
symmetrisch
optional



PHOENIX

Ultra High Definition Integrated Receiver Decoder mit höchsten Anforderungen an Qualität und exzellenten HDTV / UHD TV 4K (optional) und Radioempfangseigenschaften.

Der **IRD 2160 movieNET** ist mit Tunern (auch kombinationen möglich) zum Empfang von **DVB-S/S2/S2X / DVB-C/C2/T2/HEVC** Signalen und zwei integrierten **Common Interface Slots (optional)** für die Aufnahme verschiedener Conditional Access Module zur Entschlüsselung von Pay-TV Sendern ausgestattet.

Das **OSD Menü** ist **HTML 5 basierend**, wodurch eine kundenspezifische Darstellung, von z.B. Hintergründen, Logos und Menüanordnungen erreicht werden kann.

Mithilfe des WebServers oder dem Grafischen Display inkl. Frontpanels können sämtliche Geräteeinstellungen vorgenommen werden und kann damit die Fernbedienung ersetzen. Hierbei dient das Display als Kontrollmonitor, was die Wiedergabe des aktuellen Programmes, als auch die Audiodarstellung durch ein Stereo Volume Unit (VU) Meter beinhaltet. Zudem verfügt das Gerät über eine HF-Signalpegel-Messfunktion des Empfangssignals, welches am Frontpanel dargestellt werden kann.

Durch die **integrierte Ethernet und RS-232 Steuerungsoption** kann der **IRD 2160 movieNET** extern **bidirektional gesteuert** werden und ermöglicht somit eine optimale Integration in vorhandene Steuerungssysteme. Hiermit können, Abfragen der Programmnamen (Programmlogo), Programminformationen, EPG Informationen ect. realisiert werden.

Des Empfangssignals kann als **SPTS** (Single Program Transport Stream) oder **MPTS** (Multi Program Transport Stream) über die 1Gbit ETH-Schnittstelle (optional) **gestreamt** werden.

Die Geräte sind durch **hochwertige Komponenten** für den **Dauerbetrieb** ausgelegt und werden in **Deutschland entwickelt und produziert.**

24/7

■ ■ ■ Made in Germany

ELIUM

IRD 2160 movieNET

Features:

- MPEG-1/-2/-4, H.264 MVC bis zu 1080P@60fps
- SD/HD 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p
- MP3, AAC, WMA, RM, FLAC
- DVB-S/S2/S2X oder DVB-C/C2/T/T2 wählbar
- Netzwerk Programmsuchlauf LCN (Logical Channel Numbering)
- Bildformate: 4:3 / 16:9
- 320x240 Grafisches Display: Kontrollmonitorfunktion des TV-Bildes inkl. Tech. Daten
Einstellung aller Gerätefunktionen, Audiodarstellung als Barometer,
Integrierte HF-Messfunktion (Empfangssignal)
- Bidirektionale Steuerung via 100 Mbit Ethernet / RS-232 Schnittstelle
- Integrierter Webserver zur Verwaltung und Steuerung
- Update via Front-USB / Ethernet / Webserver
- HTML5 basierendes OSD womit Hintergrundbilder, Sender-Logos/-Namen, etc. editierbar sind
- VideoText, DVB Subtitling, EBU Teletext Subtitling
- EPG - Electronic Program Guide mit Event Information
- Termogesteuerte Lüfter (Netzteil und System)
- Servicetasten zum abschalten der Displays (Inbetriebnahme von mehreren Geräten)
- Lautstärke jedes Programms einstellbar
- HDMI 4:2:0 Farbtiefe
- Audio: S/PDIF / Audio-L/R

Optionale Features:

- H.265 HEVC bis zu 4Kx2K@60fps
- UHD 4Kx2K
- AC3 7.1 / 5.1 Down-Mix
- Wählbare Tuner Kombinationen:
DVB-S/S2/S2X und DVB-S/S2/S2X
DVB-C/C2/T/T2 und DVB-C/C2/T/T2
DVB-S/S2/S2X und DVB-C/C2/T/T2
- Bis zu 2 Common Interface Slots für Conditional Access Module wie Alphacrypt (SKY,ORF),
Conax, Irdeto Nagravision...
- 1 Gbit Ethernet Port zum Streamen von: SPTS (Single Program Transport Stream)
MPTS (Multi Program Transport Stream)
- Fernbedienung + 3,5 mm Klinkenbuchse für Infrarot Empfänger
- Wählbare Audioschnittstellen: XLR 3pol. symmetrisch oder Phoenix symmetrisch
- HDMI 4:2:2 Farbtiefe
- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) - bidirektionale Steuerungsfunktion
- HDR (High Dynamic Range)
- Redundantes Netzteil unabhängig gespeißt mit automatischer Umschaltung (aktiver
Umschaltung ohne Systemversagen)
- Bis zu 2 eSATA Schnittstellen
- App-Support für Steuerungssysteme wie z.B.

und viele mehr...

Technische Daten

Eingangsoptionen SAT und/oder Cab/TER <i>Kombinationen aus: SAT und SAT Cab/TER und Cab/TER SAT und Cab/TER</i>	<ul style="list-style-type: none"> • DVB-S/S2/S2X: EN 300 421/ EN 302 307 Frequenzbereich: 950 - 2150 Mhz Symbol Rate Bereich: 1 - 45 Msyms DiSeqC: 1.0, 1.1, 2.0. F-Stecker / 75 Ω Impedanz • DVB-C: EN 300 429 /C2: EN 302 769 F-Stecker / 75 Ω Impedanz • DVB-T: EN 300 744 /T2/HEVC: EN 302 755 QAM: 16, 32, 64, 128, 256 QPSK: 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, Frequenzbereich: 48 - 862 Mhz Symbol Rate Bereich: 4 - 7 Ms/s
Conditional Access	<ul style="list-style-type: none"> • 2x DVB CI Slots: EN 50221 optional für CAMs Alphacrypt (SKY, ORF), Aston, Conax, Cryptoworks, Indeto, Nagravision,...
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Frontpanel (Tasten zur Steuerung des gesamten Gerätes) • IR Fernbedienung + 3,5 mm Klinkebuchse optional • RS-232 Steuerung - 9pol. D-Sub Buchse (Front- & Rückseite) • Ethernet 100 Mbit - IEEE 802.3 • WebServer
Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Grafisches Display 320x240 (Kontrollmonitor inkl. Stereo Volume Unit (VU) Meter und HF-Messfunktion) • EPG mit Event Informationen (Providerabhängig) • DVB Subtiteling / EBU Teletext (Providerabhängig) • Geräteinformation: OSD inklusive CA Informationen, Audio und Video Informationen, Receiver Status, Service Informationen...
Ausgangsoptionen	<ul style="list-style-type: none"> • Video HDMI - 480i/p, 576i/p, 720i/p, 1080i/p, 2160 i/p optional HDMI-HDR / HDMI-CEC optional Videoformate: 4:2:0, 4:2:2 / HDR 10 Bit optional Decoding: MPEG-1/-2/-4, H.264 MVC bis zu 1080P@60fps MPEG-2 MP&HL,MP&ML,MP&LL,SP&ML,AVC HP&L4.1,VC-1 AP&L3,MP&SHL H.264 AVC, H.265 HEVC bis zu 4Kx2K@60fps optional Bildformat: 4:3, 16:9 • Audio Audio Analog Stereo unsymmetrisch - 2 x RCA 75 Ω Audio Analog Stereo symmetrisch - 2 x XLR 3pol. 75 Ω optional Audio Analog Stereo symmetrisch - 1 x Phoenix 75 Ω + S/PDIF - 1 x RCA optional Digital Ausgang unsymmetrisch S/PDIF - 1 x RCA 75 Ω Decoding: MPEG-1/-2 Layer I und II, WMA bit-Streams, RM, FLAC, Mpeg-1 layer 3 (MP3) Sprachauswahl Option (Providerabhängig) AC3 7.1 / 5.1, AC3(plus)-decoder (Dolby-decoder) Down-Mix optional • Streaming Ethernet 1 Gbit - IEEE 802.31 als SPTS (Single Program Transport Stream) oder MPTS (Multi Program Transport Stream) • Recording Bis zu 2 eSATA Schnittstellen optional • Spannungsversorgung Netzteil 110 - 240 V AC Redundantes Netzteil optional • Technische Anschluss/Funktionen USB 2.0 für Update im Frontbereich RS-232 für Support Frontbereich Servicetasten (Front- und Rückseite)
Physikalisch	<ul style="list-style-type: none"> • Maße: 19" 1HE (485 /440 x 275 x 44 mm) • Gewicht: 3,6 Kg • Spannung: 110 - 240 V AC • Aufnahme: 25 W max • EMV: EN 50083-2 • Sicherheit: EN 60950-1 • Umwelt: ETSI EN 300019-1-3 Class 3.1 <p style="text-align: right;">ver.06</p>